

Műszaki adatok

Az alábbi táblázat segítségével összehasonlíthatja termékeinket.



	V6		4 HENGER		3 HENGER			2 HENGER		1 HENGER	
	BF250*	BF225*/BF200*/BF175	BF150*/BF135*/BF115	BF100/BF80	BFP60/BF60	BF50/BF40	BF30	BF20/BF15	BF10/BF8	BF6/BF5/BF4	BF2,3
Típus	OHC - 6 henger - 60° V6 VTEC* 24 szelep	OHC - 6 henger - 60° V6 VTEC* 24 szelep (225) 24 szelep (200 / 175)	DOHC - 4 henger VTEC* 16 szelep	OHC - 4 henger VTEC* 16 szelep (100) 16 szelep (80)	OHC - 3 henger 12 szelep	OHC - 3 henger 6 szelep	OHC - 3 henger 6 szelep	OHC - 2 henger 4 szelep	OHC - 2 henger 4 szelep	OHV - 1 henger 2 szelep	OHV - 1 henger 2 szelep
Hengerűrtartalom (cm³)	3.583	3.471	2.354	1.496	998	808	552	350	222	127	57
Furat x Löket (mm)	89 x 96	89 x 93	87 x 99	73 x 89,4	73 x 79,5	70 x 70	61 x 63	59 x 64	58 x 42	60 x 45	45 x 36
Fordulatszám teljes gázon	5.300 - 6.300	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000 (150) 5.000 - 6.000 (135) 4.500 - 6.000 (115)	5.500 - 6.300 (100) 5.000 - 6.000 (80)	5.000 - 6.000	5.500 - 6.000 (50) 5.000 - 6.000 (40)	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000 (20) 4.500 - 6.000 (15)	5.000 - 6.000 (10) 4.500 - 5.500 (8)	5.000 - 6.000 (6) 4.500 - 5.500 (4/5)	5.000 - 6.000
Folyamatos teljesítmény [kW (PS)]	183,9 (250)	165,5 (225) 147,1 (200) 128,7 (175)	110,3 (150) 99,3 (135) 84,6 (115)	73,6 (100) 58,8 (80)	44,1 (60)	36,8 (50) 29,4 (40)	22,1 (30)	14,7 (20) 11,0 (15)	7,4 (10) 5,9 (8)	4,4 (6)/6,000 (6) 3,7 (5)/5,500 (5) 2,9 (4)/5,000 (4)	1,7 (2,3)
Hűtési rendszer	Vízűtéses (termosztáttal)	Vízűtéses (termosztáttal)	Vízűtéses (termosztáttal)	Vízűtéses (termosztáttal)	Vízűtéses (termosztáttal)	Vízűtéses (termosztáttal)	Vízűtéses (termosztáttal)	Vízűtéses (termosztáttal)	Vízűtéses (termosztáttal)	Vízűtéses (termosztáttal)	Légűtéses
Üzemanyag ellátás	PGM-FI (Programozott üzemanyag befecskendezés)		PGM-FI (Programozott üzemanyag befecskendezés)		PGM-FI (Programozott üzemanyag befecskendezés)			1 karburátor gázpumpával	1 karburátor gázpumpával	1 karburátor	1 karburátor
Gyújtási rendszer	Elektronikus PGM-IG		Elektronikus PGM-IG		Elektronikus PGM-IG			Elektronikus PGM-IG	Elektronikus PGM-IG	Digitális CDI	Transistoros
Indító rendszer	Elektronikus indítás		Elektronikus indítás		Elektronikus indítás			Elektronikus/berántós	Elektronikus/berántós	Berántós	Berántós
Kipufogó rendszer	Propelleren át		Propelleren át		Propelleren át			Propelleren át	Propelleren át	Vízen át	-
Átvitel aránya	2,00	1,86	2,14	2,33	2,33 (BFP60) 2,07 (BF60)	2,08	2,08	2,08	2,33	2,08	2,42
Generátor kimenet (A)	90	90	55	44	27 (BFP60) 22 (BF60)	22	-	-	-	-	-
Akkumulátor töltő kapacitás (A)	60	60	40	35	22 (BFP60) 17 (BF60)	17	10	12A (Elektronikus) / 6A (Berántós)	12A (Elektronikus) / 6A (Berántós)	12V6A (csak BF5 és BF6)	-
NMEA2000**	NMEA2000® engedélyezett	NMEA2000® engedélyezett	NMEA2000® engedélyezett	NMEA2000® engedélyezett	NMEA2000® engedélyezett	NMEA2000® engedélyezett	-	-	-	-	-
Trolling Control Működési tartomány**	-	-	650 rpm ~ 900 rpm	650 rpm ~ 1000 rpm	750 rpm ~ 1.000 rpm	850 rpm ~ 1.100 rpm	-	-	-	-	-
Trib hossz (mm)	L: 508 X: 635 XX: 762	L: 508 X: 635 XX: 762	L: 508 (150) X: 635 (150) LU: 508 (135 / 115) XU: 635 (135 / 115)	L: 537 X: 664	L: 531 (BFP60) 521 (BF60) X: 658 (BFP60)	S: 416 / L: 521	S: 431 / L: 552	S: 433 / L: 563 / X: 703 (X csak BF15)	S: 433 / L: 563 / X: 703 (X csak BF10)	S: 434 / L: 561	S: 418 / L: 571
Száraz tömeg (kg)	LU: 272 XU / XCU: 278 XXU / XXCU: 282	LU: 264 ⁴ (225) 262 ⁴ (200) XU: 269 ⁴ (225) 267 ⁴ (200 / 175) XCU: 269 ⁴ (225) 267 ⁴ (200 / 175) XXU: 274 ⁴ (225) 272 ⁴ (200) XXCU: 274 ⁴ (225)	LU / LCU: 214 ⁴ (150) XU / XCU: 217 ⁴ (150) LU / LCU: 214 (135 / 115) XU / XCU: 217 (135 / 115)	LRTU: 166*** (100) 165*** (80) XRTU: 172*** (100) 171*** (80)	LRTU: 119*** (BFP60) 110*** (BF60) XRTU: 125*** (BFP60)	SRTU: 96,0*** LRTU: 98,0***	SRTU: 77,5**** SHGU: 80,0**** LRTU: 79,5**** LHGU: 82,0****	SHU: 46,5**** / SHSU: 49,0**** SRU: 49,5**** / SRTU: 57,0**** LHU: 49,5**** / LHSU: 52,0**** LRU: 51,0**** / LRTU: 58,5**** XRTU: 61,0 (15)****	SHU: 42,0**** / SRU: 46,0**** LHU: 44,5**** / LRU: 48,5**** SHSU: 45,5**** / LHSU: 48,0**** XRU: 52,5**** (10)	S: 27,0 / L: 27,5	SCHU: 13,5**** LCHU: 14,0****
Motor kiemelés/billentés	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Motoros	Gáz rásegítéses/ Motoros	Kézi billentés - 5 állásos motoros	Kézi billentés - 5 állásos	Kézi billentés - 5 állásos	Kézi billentés - 4 állásos
Hosszúság (mm)	920	920	845	742	792 (BFP60) 777 (BF60)	694	720 (Kiemeléses) 640 (Távírányító)	650 (Kiemeléses) / 640 (Távírányító)	610 (Kiemeléses) / 600 (Távírányító)	524	410
Szélesség (mm)	625	625	580	459	417	390	375	350	345	347	280
Magasság (mm)	X: 1.887 xx: 2.014	L: 1.670 / X: 1.800 XX: 1.925 (225 / 200) X: 1.800 (175)	L: 1.665 / X: 1.790	L: 1.576 / X: 1.703	L: 1.453 (BFP60) 1.397 (BF60) X: 1.580 (BFP60)	L: 1.281 / X: 1.387	S: 1.195 / L: 1.320	S: 1.110 / L: 1.240 X: 1.380 (15)	S: 1.105 / L: 1.235 X: 1.375 (10)	S: 1.020 / L: 1.147	S: 945 / L: 1.100

*NMEA2000® Motor összekötő kábel szükséges.

**Trolling Control kellék szükséges hozzá.

***BF40 - BF100: A súly adatok tartalmazzák az alumínium propellert (3 kg).

****BF2.3 - BF30: A súly adatok tartalmazzák a propellert.

BF135 / BF150 és BF200 / BF225 / BF250: fordított forgásirányú modellek elérhetőek.

BF250: A súly adatok NEM tartalmazzák az acél propellert (6 kg).

⁴BF115 - BF225: A súly adatok NEM tartalmazzák az alumínium propellert (3 kg).

Lovagolja meg a hullámokat

Gumicsónakjaink könnyűek, hordozhatók és tökéletesek a tengeren vagy tavakon való csónakázáshoz. Minden Honwave csónakmotor nagy teherbírású, erős PVC alapanyag felhasználásával készült, amellyel nem csak a maximális tartósságot és teljesítményt biztosítják, hanem a tökéletes használhatóságot és felhasználói élményt is.



	MEREVÍTETT (SE)		ALUMÍNIUM (AE)			
Típus	T20-SE2	T25-SE2	T25-AE2	T30-AE2	T35-AE2	T40-AE2
Teljes hossz (cm)	200,0	250,0	250,0	297,0	353,0	395,0
Teljes átmérő (cm)	144,0	156,0	156,0	157,0	170,5	189,0
Belső hossz (cm)	121,0	153,0	153,0	195,5	244,0	279,0
Belső átmérő (cm)	61,0	68,0	68,0	68,0	80,5	90,0
Cső átmérő (cm)	40,0	43,5	43,5	43,0	45,0	49,0
Csomagméret (cm)	107 x 60 x 32	112 x 60 x 34	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43	129 x 79 x 45
Nettó tömeg (kg)	27	34	45	54	73	86
Max. motor teljesítmény (LE)	4	6	6	15	20	30
Utasszám max. (felnőtt/gyerek)	2/-	3/-	3/-	4/-	5/-	7/-
Max. terhelés (kg)	250	440	440	610	700	1.050
Légkamrák	3	3	3 + hajófenék	3 + hajófenék	3 + hajófenék	3 + hajófenék
Padló	Merevített	Merevített	Alumínium	Alumínium	Alumínium	Alumínium
Kategória	D	C	C	C	C	C

	FELFÚJHATÓ (IE)			
Típus	T24-IE2	T27-IE2	T32-IE2	T38-IE2
Teljes hossz (cm)	240,0	267,0	320,5	376,0
Teljes átmérő (cm)	154,0	153,0	153,5	170,0
Belső hossz (cm)	148,0	177,0	229,0	262,0
Belső átmérő (cm)	67,5	67,5	67,5	80,0
Cső átmérő (cm)	42,5	42,5	42,5	44,0
Csomagméret (cm)	112 x 60 x 34	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43
Nettó tömeg (kg)	33	34	39	48
Max. motor teljesítmény (LE)	6	8	15	25
Utasszám max. (felnőtt/gyerek)	3/-	3/1	4/-	5/1
Max. terhelés (kg)	400	664	735	950
Légkamrák	3 + padló (2)	3 + padló (2)	3 + padló (2)	3 + padló (2)
Padló	Levegős V-alakú	Levegős V-alakú	Levegős V-alakú	Levegős V-alakú
Kategória	D	C	C	C



Honwave Slatted-Deck Inflatables (SE)

2,0 m (T20-SE2)
2,5 m (T25-SE2)



Honwave Aluminium Deck Inflatables (AE)

2,5 m (T25-AE2)
3,0 m (T30-AE2)
3,5 m (T35-AE2)
4,0 m (T40-AE2)



Honwave Air V-Floor Inflatables (IE)

2,4 m (T24-IE2)
2,7 m (T27-IE2)
3,2 m (T32-IE2)
3,8 m (T38-IE2)